Filtration terminale

Filtration en 0,2µ, assurant une sécurité optimale contre les germes pathogènes.

Conforme aux exigences réglementaires des ERP sur la qualité bactériologique de l'eau.

Filtre robinet absolu: 2, 3 ou 4 mois

- Membrane en fibres creuses en polyéthylène hydrophile – 0,2µ
- Surface de filtration : 1400 cm²
- Jet type douchette
- Température max : 60 °C (choc thermique 70 °C / 30 min)
- Pression amont max : 5 bars
- Débit : 12 L/min à 3 bars (filtre seul)

- **Nécessite un raccord rapide pour installation**
  - **- REF 100298**

REF 1320250 (2M) – 1330350 (3M) – 1330450 (4M)

REF NOUVFILTRE31 – NOUVFILTRE62 – NOUVFILTRE 92

Filtre terminal absolu: 31, 62 ou 92 jours

- Membrane stérilisante en fibres creuses en polyéthylène hydrophile – 0,1 µ
- Grande surface de filtration : 2430 cm²
- Traitement antibactérien contre la rétro-contamination
- Jet type douchette
- Température max : 60 °C / Pression max : 5 bars
- Débit: 6 L/min à 3 bars

- **Nécessite un raccord rapide pour installation**
  - **- REF NOUVRACC**

Filtre terminal absolu 31 jours

- Membrane en fibres creuses hydrophiles (PE)
- Surface de filtration : 560 cm²
- Jet type douchette
- Température max : 60 °C / Choc thermique : 70 °C (30 min)
- Pression amont max : 5 bars
- Débit : 12 L/min à 3 bars (filtre seul)

- **Nécessite un raccord rapide pour installation**
  - **- REF 100298**

23AQ31F1R

MEDICAL PROCESS S.A.S.
211 av des carrières, Z.I la Plaine du Caire 3 - 13830 Roquefort la Bédoule - FRANCE

Douchettes filtrantes

Filtration à 0,1µ, pour limiter les risques de contamination croisée ou rétrograde.
Traitement antibactérien intégré

Douchette filtrante légionelle 62 jours

- Membrane en fibres creuses en polyéthylène hydrophile – 0,2µ
- Surface de filtration de 1400 cm².
- Type de jet d'eau à douchette.
- Température maximale de l'eau : 60°C – Choc thermique à 70°C/30min
- Débit de filtration : 12 L/min à 3 bars – Pression max: 5 bars
- **Nécessite un raccord rapide pour installation**
  - **– REF 13820023**



REF 1330060.10P

REF

Douchette filtrante légionelle 92 jours

- Produit haut de gamme au design soigné
- Membrane stérilisante en fibres creuses – 0,1 µ
- Surface de filtration : 2430 cm²
- Débit constant sur toute la durée de vie
- Traitement antibactérien intégré
- Jet type douchette
- Température max : 70 °C
- Boîtier antichoc et antibactérien en ABS traité
- Pression amont max : 6 bars
- Débit : 6 à 35 L/min
- **Connexion filetée 1/2" pour flexible de douche**

Filtre terminal autoclavable: 60 jours

- Membrane en fibres creuses hydrophiles en polyéthersulfone – 0,2µ
- Surface de filtration : 900 cm²
- Stérilisation à 134 °C pendant 18 min (toutes les 24 h, jusqu'à 60 cycles)
- Compatible avec les désinfections chimiques et thermiques courantes
- Débit : 12 L/min à 3 bars – Max 5 bars
- **Nécessite un raccord rapide pour installation**
  - **– REF 50-543237**

REF

MEDICAL PROCESS S.A.S.
211 av des carrières, Z.I la Plaine du Caire 3 - 13830 Roquefort la Bédoule - FRANCE