Préfiltration

Kit livré prêt à fixer et à connecter en dessous de l'auge.

Ensemble de préfiltration

Permet une préfiltration de l'eau à 5, 1, ou 0.5µ.

Cela a pour but d'éliminer les résidus de sable, algues, calcaire, et autres particules en suspensions dans l'eau afin de préserver les filtres terminaux 0.2µ d'un colmatage prématuré.

Il est également préconisé pour assurer l'efficacité de l'UV. Le kit est livré prêt à fixer au mur et à raccorder via le flexible fourni à l'alimentation de l'auge.

10LAV-PREFILTRE / 10LAVPREFILTRE5

REF: 82R53315M

Réducteur de pression

- Protège le carter des variations de pression.
- Pression amont jusqu'à 16 bar.
- Pression aval réglable de 1 à 6 bar - Pré taré d'usine à 3 bar.
- Température maxi de fonctionnement 65°C.

REF: 22PM1-93 / 22PM5-93

Cartouche filtrante 5µ, 1µ ou 0,5µ

- Construction 100% polypropylène.
- Très grande compatibilité chimique.
- Pas de lubrifiant utilisé pour la fabrication.
- Qualité de filtration constante sur la durée de vie de la cartouche.

Carter préfiltration

- Matériau:
  - Tête et bague: polypropylène.
  - Cuve: Acronitrile styrène.
  - Joint de cuve: NBR.
  - Entrée sortie: ¾'' inserts laiton.
- Temp max. 50°C
- Longueur:
  - 9''3/4 pour MP'UNO, MP'DUO et MP'TRIO.
  - 5'' pour MP'SMART et MP'MEDIO.
- Resistance: Pression de service 8 bars.
- Accessoires: Clé de démontage, équerre simple.

REF: 222505 (Modèle 9''3/4) / 222050 (Modèle 5'')

MEDICAL PROCESS S.A.S.
211 av des carrières, Z.I la Plaine du Caire 3 - 13830 Roquefort la Bédoule - FRANCE